



产品说明书(TDS)

稳定剂 BW A20

产品介绍

BW A20 是一支应用与光固化有色体系稳定剂；其主要特点是可阻止或延长 UV 有色体系储存运输过程中的胶化现象；建议配方加入量：0.5-2%。

产品特性

官能度 Functional (理论值)	-
有效成份 Active Ingredient (%)	100%
外观 Appearance (25℃)	棕色透明液体
比重 Proportion (25℃)	1.07
折射率 Refractive Index (n_d at 25℃)	1.45

- 稳定性好；
- 效果持久；
- 相容性好；
- 对磁粉或其它金属颜料的稳定性佳；

应用领域

- 用于 LED 甲油胶、UV 油墨；

包装规格

- 净重 20KG/胶桶

储存条件

- 请于适当密封容器中储存，防潮，避免阳光和热源；
- 在正常室温存储条件下，本品储存稳定性至少 6 个月；
- 低温或长期储存，本品可能会形成假塑层；
- 这种流变性变化通过搅拌或轻微加热（最高 45℃）可以复原。

特别提示： 以上数据和建议是以实验数据为基础，但因用户的不同用途，我们无法针对所述信息的完整性和准确性提供任何保证，我们建议客户在选用我们的产品和采纳我们的建议前确定它们的适用性。

